

# CPM-100 & CPM-100H

Prijslijst voor Verbruiksartikelen en Toebehoren



# Industrieel Premium Vinyl

Te gebruiken in combinatie met onze standaardreeks harslinten. Lengte: 15 m

Dit is ons meest populaire materiaal omdat het geschikt is voor het merendeel van de dagelijkse behoeften aan opschriften en etiketten.

Vinyl van Lighthouse is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. Bij gebruik buitenshuis ondervindt het vinyl geen invloed van wind, regen, sneeuw en andere neerslag. In de loop der tijd zal de ultraviolette straling van het zonlicht wel invloed kunnen hebben op de pigmenten in het materiaal.

Enmaal aangebracht is ons vinyl bestand tegen een omgevingstemperatuur tussen -40 °C en +70 °C.

Vinylmateriaal is verkrijgbaar in een groot aantal levendige kleuren. Daarom kunnen we een veelomvattende reeks opties produceren om tegemoet te komen aan de eisen die de wet stelt aan opschriften betreffende gezondheid en veiligheid, markeringen op pijpleidingen en dergelijke waar ook ter wereld. Gebruikelijk zijn wij ook in staat bedrijfskleuren toe te passen zonder dat u wordt geconfronteerd met de kosten van grote "minimum opdracht"-aantallen.

CPM01 Wit	CPM02 Geel	CPM03 Groen	CPM04 Rood
CPM05 Blauw	CPM06 Oranje	CPM07 Zwart	CPM08 Zilvergrijs
CPM09 Bruin	CPM11 Paars	CPM12 Helder/Transparant	<b>55.00 €</b>

CPM10 Beige	CPM17 Violet	CPM18 Licht Blauw	CPM19 Oker
CPM22 Brons	CPM23 Roze	CPM24 Licht Bruin	<b>65.00 €</b>

# Industrieel Vinyl Ultrabond

Te gebruiken in combinatie met onze standaardreeks harslinten. Lengte: 15 m



Bent u op zoek naar de ultieme combinatie van kleefkracht en levensduur? Dan komt voor u het materiaal Lighthouse Ultrabond® in aanmerking.

Dit materiaal heeft bij gebruik buitenshuis een nuttige levensduur van ten minste zeven jaar bij een temperatuurbereik van -30 °C tot +80 °C. Dit krachtige kleefmiddel hecht zelfs op de meest lastige oppervlakken. De aanvangshechting is zonder meer fantastisch en de uiteindelijke hechting is zo sterk dat dit kleefmiddel perfect geschikt is voor productmarkering en voor industriële toepassingen.

CPMUB01 Wit Ultrabond	CPMUB02 Geel Ultrabond	CPMUB03 Groen Ultrabond	CPMUB04 Rood Ultrabond
CPMUB05 Blauw Ultrabond	CPMUB07 Zwart Ultrabond	CPMUB08 Zilvergrijs Ultrabond	<b>115.00 €</b>

# Foamex 3mm kunststof borden kleur Wit, geschikt als drager voor labels

CMWF149 148mm x 210mm (A5) (10 Pack)	<b>16.00 €</b>	CMWF300 300mm x 115mm (20 Pack)	<b>25.00 €</b>
CMWF210 210mm x 297mm (A4) (10 Pack)	<b>20.00 €</b>	CMWF250 250mm x 1000mm (4 Pack)	<b>44.00 €</b>
CMWF297 297mm x 420mm (A3) (10 Pack)	<b>40.00 €</b>	CMWF500 500mm x 1000mm (4 Pack)	<b>74.00 €</b>
CMWF420 420mm x 594mm (A2) (10 Pack)	<b>70.00 €</b>		

# Standaard Harslint

Te gebruiken in combinatie met onze series industrieel premium vinyl en Ultrabond materialen. Lengte: 50 m

Deze reeks premium linten biedt levendige kleurafdrukken op onze premium vinyl materialen en op Ultrabond materialen. Net als onze vinylmaterialen zijn ze duurzaam voor gebruik buitenshuis en zijn voorts uiterst krasvast, wrijf- en oliebestendig.

<b>CPMR40</b> Zwart	<b>CPMR41</b> Wit	<b>CPMR42</b> Rood	<b>CPMR43</b> Blauw	<b>CPMR44</b> Groen
<b>CPMR45</b> Geel	<b>CPMR46</b> Oranje	<b>CPMR49</b> Licht grijs		
<b>CPMR47</b> Abrasion Guard				



Standaard  
**70.00 €**

## Metallic Harslint

<b>CPMR51</b> Metallic Zilver	<b>CPMR52</b> Metallic Goud
----------------------------------	--------------------------------

Navulling Harslint (excl. Cassette)  
Lengte: 50m

Metallic  
**100.00 €**

<b>CPMR40-RC</b> Zwart	<b>CPMR41-RC</b> Wit	<b>CPMR42-RC</b> Rood	<b>CPMR43-RC</b> Blauw	<b>CPMR44-RC</b> Groen
<b>CPMR45-RC</b> Geel	<b>CPMR46-RC</b> Oranje	<b>CPMR49-RC</b> Licht grijs	<b>CPMR47-RC</b> Abrasion Guard	



Standard  
**110.00 €**

## Navulbare cassette inclusief Harslint - Metallic Harslint

<b>CPMR51-RC</b> Metallic Iver	<b>CPMR52-RC</b> Metallic Goud
-----------------------------------	-----------------------------------

Navulbare cassette inclusief Harslint  
Lengte: 50m

Metallic  
**150.00 €**

# Proceskleur CMYK-harslinten (uitsluitend voor het model CPM-100H)

Te gebruiken in combinatie met onze series industrieel premium vinyl en Ultrabond materialen. Lengte: 50 m

Onze proceskleuren stellen ons in staat honderdduizenden kleurschakeringen te maken door simpelweg cyaan, magenta, geel en zwart in verschillende procentuele verhoudingen van kleurstippen (bekend als halftonen) te mengen. Op deze manier zijn realistische reproducties van foto's mogelijk of is een zodanige kleurpassing mogelijk die niet realiseerbaar is door gebruik te maken van onze standaard harslinten. Deze linten zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met wit vinylmateriaal en wit ultrahechtend materiaal.



U kunt deze linten individueel bestellen. Wilt u echter deze proceskleuren met een CPM-100H drukken? Dan hebt u een volledig stel proceslinten nodig in de kleuren procescyaan, procesmagenta, procesgeel en proceszwart.


<b>CPMR53</b> Process Cyan	<b>CPMR54</b> Process Magenta
<b>CPMR55</b> Process Yellow	<b>CPMR56</b> Process Black



Navulling Harslint (excl. Cassette)  
Lengte: 50m

**80.00 €**

<b>CPMR53-RC</b> Process Cyan	<b>CPMR54-RC</b> Process Magenta
<b>CPMR55-RC</b> Process Yellow	<b>CPMR56-RC</b> Process Black



Navulbare cassette inclusief Harslint  
Lengte: 50m

**126.00 €**

# Speciale Materialen

Te gebruiken in combinatie met ons speciale assortiment harslinten Lengte: 15 m





<b>CPMS49</b> Tamper Evident (VOID)	IPoogt iemand dit materiaal te verwijderen? Dan verschijnt een patroon, zowel in het etiket als op de ondergrond waarop dat etiket was gehecht. Dat kan ofwel het woord 'VOID' [nietig] of wel een eenvoudige afbeelding van een kettingschalm ['chainlink']. De optie 'nietig' is ideaal geschikt voor etiketten in de vorm van een garantiezegel. Het recht op garantie vervalt bijvoorbeeld als een klant een inspectieluikje wegneemt van een elektronisch toestel. De optie 'kettingschalm' wordt voor alle andere toepassingen gebruikt waar het erom gaat aan te tonen dat iets werd verwijderd of dat ermee werd geknoeid.	<b>200.00 €</b>
<b>CPMS50</b> Tamper Evident (Chainlink)		<b>240.00 €</b>
<b>CPM26</b> Wit Destructible	Dit is een veiligheidsproduct. Het verwijderen van etiketten, vervaardigd van dit soort materiaal, is uiterst lastig. De voorzijde heeft een eierschaalconstructie. Dat betekent dat het etiket in kleine stukjes uiteenvalt als iemand probeert het etiket te verwijderen. Tot de toepassingsgebieden worden etiketten voor bedrijfsmiddelen en veiligheid gerekend, zoals "Eigendom van..."-etiketten en dergelijke.	<b>235.00 €</b>
<b>CPMS47</b> Geborsteld Goud	Dit betreft overwegend 'decoratieve' materialen, bedoeld voor toepassingen van naamplaatjes op bedrijfsdeuren, architectonische tekens, onderscheidingen, bekerplaatjes en dergelijke. Deze materialen zijn uitsluitend geschikt voor toepassing binnenshuis en kunnen worden op vlakke of licht gebogen vlakken worden gehecht.	<b>140.00 €</b>
<b>CPMS48</b> Geborsteld Zilver		
<b>CPMS94</b> ✂ Zandstraaleffect (alleen te snijden)	Dit materiaal wordt overwegend gebruikt voor het produceren van vormen, grafische afbeeldingen en logo's die op glazen deuren, panelen en afscheidingen worden aangebracht. Er bestaat een wettelijke vereiste te borgen dat dergelijke glazen wanden zichtbaar zijn, zodat het aanbrengen van bedrijfslogo's een populaire manier is om aan dat voorschrift te voldoen terwijl de onderneming zich tegelijkertijd identificeert.	<b>140.00 €</b>
<b>CPM34</b> ✂ Paint Mask	Dit materiaal wordt gebruikt om een product af te dekken tijdens het spuitverven van componenten of voor sjablonen om tekst of grafische afbeeldingen aan te brengen op vaartuigen en voertuigen die worden opgeslagen. De middelhoog hechtende, afpelbare kleeflaag houdt – tijdens het verven – het materiaal stevig op zijn plaats maar kan na voltooiing van het spuitverfwerk gemakkelijk worden weggenomen zonder lijmresten achter te laten.	<b>60.00 €</b>
<b>CPMS95</b> ✂ Polycarbonate laminaat (alleen snijden)	Dit is een uitstekend materiaal voor gebruik binnenshuis en geeft een robuuste, getextureerde bescherming in de vorm van een toplaag op etiketten. De belangrijkste toepassingen zijn deklagen op bedienpanelen, opschriften in vliegtuigcabines, productetiketten en dergelijke.	<b>165.00 €</b>
<b>CPMS97</b> ✂ PVF laminaat (alleen snijden)	De duurzame materiaal, bedoeld voor gebruik buitenshuis, is uitstekend bestand tegen weersinvloeden en tegen een groot aantal chemicaliën, tegen oplosmiddelen en tegen middelen voor het verwijderen van smetten en vlekken. De conceptie van het materiaal is gericht op het dramatisch reduceren van de effecten van verkleuren of verschieten door de inwerking van ultraviolet licht. Het materiaal is bedoeld voor het lamineren van langdurig te gebruiken voorzieningen buitenshuis, zoals veiligheidsketen, bedrijfsmededelingen, grafische afbeeldingen op voertuigen en vliegtuigen.	<b>170.00 €</b>
<b>CPMS13</b> Reflecterend Zilver	Deze zijn zowel geschikt voor gebruik binnenshuis als buitenshuis en reflecteren het erop vallende licht waardoor ze zeer goed zichtbaar zijn. Ze worden gebruikt voor waarschuwingen, verkeersborden, informatieborden en pijlborden, in het bijzonder voor toepassing op industriële locaties. Ook gebruik op kentekenplaten is bijzonder populair.	<b>220.00 €</b>
<b>CPMS14</b> Reflecterend Geel		
<b>CPMS15</b> Fotoluminescent	Dit materiaal voor gebruik binnenshuis zuigt als het ware licht op en geeft vervolgens vele uren lang een groene gloed af nadat het licht is weggevallen. Dit materiaal is daarom ideaal voor de productie van borden en etiketten die duiden op noodverzamelpunten, veilige vluchtroutes en trappen (in het bijzonder de randen van de traptreden).	<b>305.00 €</b>
<b>CPMS96</b> Ⓞ Polyimide Glanzend Wit	Dit materiaal werd specifiek ontworpen voor printkaarten en voor gebruik in elektronica. Ideaal voor het aanmaken van kleine identificatie-etiketten met daarop tekst of barcodes. Het materiaal is uitstekend bestand tegen soldeerharsen, schoonmaakmiddelen, zepende en golfsolderende omgevingen, en weerstaat alle gangbare schoonmaakmethoden. Het toepassingsgebied kent een temperatuurbereik van -40 °C tot +537 °C. <b>Wij adviseren dit product uitsluitend te gebruiken in combinatie met het matzwarte universele lint CPMSR60.</b>	<b>300.00 €</b>
<b>CPMSP13</b> 3M Ⓞ Mat Wit - Low Halide Polyester	Dit goed presterende polyester, voorzien van een UL erkenning, is een niet-corrosief materiaal voor toepassingen op roestvast stalen pijpen en oppervlakken in de procesindustrie, zoals voor voedingmiddelen, chemicaliën, en in kernenergiecentrales.	<b>80.00 €</b>

# Industrieel Polyester

Te gebruiken in combinatie met ons speciale assortiment harslinten Lengte: 15 m

Polyester heeft specifieke eigenschappen waardoor het uiterst duurzaam en extreem vormvast is, wat betekent dat het materiaal niet krimpt noch rekt. Daarom is het materiaal ideaal geschikt voor productetiketten omdat die etiketten niet zullen krimpen en dat geen lijmranden vrijkomen die stof of vuil aantrekken waardoor die etiketten onleesbaar of onhygiënisch worden.



Deze materialen zijn bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +149 °C (met uitzondering van de gele en spiegellend zilveren varianten die een temperatuurbestendigheid hebben tussen -25 °C en +120 °C). Het gevolg is dat deze polyesters toepasbaar zijn voor het etiketteren van apparaten of machinedelen die bij hoge temperaturen werken zoals lampfittingen, motoren, kleppen, accu's en dergelijke.

CPMSP01 <b>3M</b>  Wit Polyester	CPMSP02 Geel Polyester	CPMSP12  Mat/Transparant laminaat	CPMSP14 <b>3M</b>  Helder/Transparant
CPMSP20 Helder/Transp. Low Tac Verwijderbaar	CPMSP51 <b>3M</b>  Zilvergrijs Polyester	CPM21 Spiegelzilver Polyester	<b>70.00 €</b>

## Speciaal Harslint

Te gebruiken in combinatie met onze polyesters en met onze specialiteitsmaterialen Lengte: 50 m

Deze linten hebben een formule waardoor ze optimaal geschikt zijn voor het bedrukken van ons polyester en specialiteitsmaterialen.

CPMSR40  Zwart	CPMSR41 <b>3M</b>  Wit	CPMSR42  Rood
CPMSR43 Blauw	CPMSR44 Groen	





Matte afwerking

CPMSR60-RC  Mat Zwart universeel
--




Navulling Harslint (excl. Cassette)  
Lengte: 50m

Speciaal **70.00 €** Mat Zwart **75.00 €**

CPMSR40-RC  Zwart	CPMSR41-RC Wit	CPMSR42-RC  Rood
CPMSR43-RC  Blauw	CPMSR44-RC  Groen	

Matte afwerking

CPMSR60-RC  Mat Zwart universeel
--



Navulbare cassette inclusief Harslint  
Lengte: 50m

Speciaal **110.00 €** Mat Zwart **140.00 €**


## Toebehoren

IL99900 Plottermesje	<b>40.00 €</b>	CJ726 Flacon montagevloeistof - Navulling (3900ml)	<b>80.00 €</b>
CPM903 Montagefolie 127mm x 100m	<b>75.00 €</b>	CJ730 Dubbelzijdige tape (19mm x 50m Rol)	<b>42.00 €</b>
CJ723 Ontvetter & Lijmverwijderaar (500ml)	<b>25.00 €</b>	VT38X80 Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (38mm x 80mm)	<b>70.00 €</b>
CJ724 Printkop Reinigingspen	<b>10.00 €</b>	VT37X115 Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (37mm x 115mm)	<b>83.00 €</b>
CJ725 Flacon montagevloeistof (500ml)	<b>35.00 €</b>	MS6X1 Witte Magneet Strips (6/Pak) (1000mm x 100mm)	<b>35.00 €</b>

Legenda van de iconen:

**3M** 3M Merk Product

 UL Erkend Product

 Uitsluitend snijdbaar product (niet geschikt om te bedrukken)



Lighthouse Europe B.V.  
Verkoop- en ondersteuningskantoor



Lighthouse (UK) Ltd.  
Verkoop, ondersteuningskantoor en materiaalafabriek




Max Co Tamamura, Japan. Waar de CPM-printers worden vervaardigd.

Lighthouse (UK) Ltd fabriceren wij met de hoogste kwaliteit en op basis van ethische normen. Na het verwerven en behouden van certificatie op basis van de normen ISO 9001 en ISO 14001 besteden wij in het bijzonder aandacht aan het effect van onze productieprocessen en producten op het milieu.

Al onze verbruiksartikelen maken gebruik van kernen en verpakkingen die zowel uit de kringloop komen als herbruikbaar zijn. Onze inktpatronen zijn navulbaar, wat uniek in deze tak van industrie is. Zo reduceren wij afval, verwijderingsproblemen en kosten.

Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.  
Wijzigingen en fouten voorbehouden!  
Alle rechten voorbehouden en kopiëren en verspreiding mag alleen met de nadrukkelijke toestemming.  
Op al onze offertes en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.



Centurionbaan 42 D  
3769 AV  
Soesterberg  
the Netherlands

+31 (0)35 588 00 10

info@lighthouse.eu.com [www.lighthouse.eu.com](http://www.lighthouse.eu.com)